InFocus
Collaboration That Works

Série IN120STa

Focale courte.
Ultra-lumineux.
Ultra-abordable.

Projection à courte focale de grande qualité
avec fonctionnalités de mise en réseau et sans fil

www.infocus.com

Série IN120STa

Article : IN124STa, IN126STa

InFocus
Collaboration That Works

Une valeur et une flexibilité incroyables sans zone d'ombre

Les projecteurs de la gamme InFocus IN120STa combinent focale courte, luminosité puissante, connectivités réseau et faible coût, ce qui en fait les produits idéaux pour les salles de classe, les bureaux ou les espaces restreints comme les stands de salon.

Ces projecteurs de grande valeur s'achètent facilement et sont conçus pour offrir différentes manières de se connecter, une qualité d'image magnifique. Vous pouvez même afficher du contenu sans votre PC grâce à sa mémoire de 2 Go intégrée ou depuis une clé USB..

IN124STa

XGA
(1024 x 768)
3300 Lumens
Rapport de projection : 0,63

IN126STa

WXGA
(1280 x 800)
3300 Lumens
Rapport de projection : 0,52

Pourquoi opter pour la série IN120STa ?

- Prix d'achat très bas
- Haute luminosité et rapport de contraste élevé
- Une focale courte pour des images grand format dans des espaces restreints
- Connectivité sans fil grâce à un adaptateur USB en option
- Affichage sans PC depuis une clé USB ou depuis la mémoire interne de 2 Go
- Affichage via HDMI ou USB
- Présentation sans fil de documents Office, de vidéos, de sons, de photos et d'autres contenus depuis votre appareil mobile (avec adaptateur en option)
- Compatibilité Blu-ray 3D (via HDMI)

Haute luminosité et grand contraste

La qualité d'image de ces projecteurs ne vous décevra pas. Les 3 500 lumens vous offrent des images lumineuses et claires dans une salle éclairée et le rapport de contraste élevé de 15000/1 améliore la netteté avec des noirs plus profonds et des blancs plus clairs.

Vous pouvez également réduire instantanément la luminosité du projecteur avec la télécommande pour attirer l'attention de votre auditoire sur vous et prolonger la durée de vie de la lampe.

Les modes prédéfinis optimisent rapidement la qualité d'image lorsque vous projetez un contenu sur des écrans, des tableaux blancs ou même sur des murs beiges.

3D

3D READY

La série IN120STa prend en charge de nombreux formats 3D, y compris HDMI, Blu-ray, diffusion en 3D, jeux vidéo et connectivité PC. Votre auditoire n'a besoin que des lunettes 3D DLP Link 144 Hz pour être parfaitement en phase avec l'image et profiter ainsi d'une expérience 3D incroyable.

Affichage facile depuis tous vos appareils

Connectez l'appareil et réalisez une présentation sans fil depuis tous vos appareils préférés grâce à l'adaptateur réseau sans fil en option (SP-WIFIUSB-2) et à l'application de présentation gratuite (EZ Display). Oubliez les câbles !

Présentez des photos, des documents Office, des PDF, des fichiers audio et vidéo, un flux caméra en direct depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur DropBox ou Internet.

Gérez par l'intermédiaire de votre réseau

Connectez le projecteur à votre réseau (via un port LAN ou une connexion sans fil en option) et gérez-le à distance. Affichez instantanément des annonces importantes et des notifications urgentes, définissez des notifications à afficher lorsque la lampe doit être remplacée, prévoyez les mises hors tension de l'appareil, et bien plus.

Crestron RoomView Connected et la technologie AMX Device Discovery sont intégrés au projecteur pour une connectivité, une programmation et un contrôle facilités grâce à ces systèmes de gestion de salle.

CONNECTIVITÉ

VGA x 2
HDMI 1.4
USB-A
USB mini B
Vidéo composite
Rj45/réseau local LAN
S-Vidéo
RS-232
entrée audio 3.5 mm x 2
sortie audio 3.5 mm
sortie moniteur (VGA)

Partout avec vous

Notre projecteur IN120STa est compact, léger et permet d'effectuer une présentation sans ordinateur, le rendant facile à utiliser lorsque vous avez besoin de partager votre contenu avec un groupe.

La mémoire intégrée vous permet d'enregistrer votre contenu au préalable et de ne pas emporter votre ordinateur portable pour des présentations et des réunions. Vous pouvez également afficher des fichiers à partir d'une clé USB.

Ajoutez l'adaptateur USB sans fil d'InFocus en option (SP-WIFIUSB-2) et affichez des contenus sans câbles, même depuis votre tablette ou votre smartphone.

Annotation de document

L'application de présentation sans fil gratuite (EZ Display) vous permet d'annoter les documents affichés grâce à une large gamme de stylos et de formes colorés, puis d'enregistrer les modifications.

Aucun ordinateur nécessaire

Présentez des photos, présentations PowerPoint, tableurs, documents, PDF, contenus audio et vidéo, etc. directement depuis une clé USB ou depuis la mémoire interne de 2 Go du projecteur. De plus, vous pouvez contrôler les présentations avec votre téléphone sous Android ou votre iPhone ou iPad à l'aide de l'application de télécommande EZ Remote.

La fonction Eco Blanking vous fait économiser

Réduisez instantanément la luminosité de l'écran pour attirer l'attention de l'auditoire sur vous grâce à la fonction Eco Blanking sur la télécommande.

Activez cette fonction lorsque vous n'utilisez pas le projecteur et réduisez ainsi l'utilisation de la lampe jusqu'à 30 %. Cela économise de l'énergie et prolonge de manière significative la durée de vie de la lampe, ce qui vous fait économiser de l'argent.

Besoin de plus de luminosité ?

Pour des salles plus grandes ou des espaces dotés d'une lumière ambiante importante, envisagez d'utiliser un projecteur de la série IN3130a allant jusqu'à 4 500 lumens et facile à connecter au réseau.

Caractéristiques techniques*

	IN124STa	IN126STa
Résolution native	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
Résolution maximale	WUXGA 1920 x 1200	
Luminosité	3 300 lumens en mode normal (3 000 lumens en mode éco)	
Durée de vie de la lampe**	3 500 heures (mode éco), 5 000 heures (mode économique), 7 000 heures (Eco Blanking***)	
Puissance de la lampe	240 W UHP	
Rapport de contraste	15000/1	
Cercle chromatique	6 segments, 2 x vitesse	
Sources d'entrée	HDMI 1.4, VGA x 2, USB A (pour clé USB ou adaptateur réseau sans fil), USB mini B (pour affichage via USB ou gestion de fichier de mémoire interne) vidéo composite, S-vidéo, entrées stéréo 3,5 mm x 2, USB type B (pour passage de diapositives ou firmware), RJ45/LAN	
Sources de sortie	Sortie moniteur (VGA), sortie audio (3,5 mm)	
Contrôle	Boutons du projecteur, télécommande à infrarouge, RS232, USB type B pour passage de diapositives, réseau local LAN	
Mémoire interne	2 Go	
Formats de fichier pris en charge	Photo (JPG, JPEG, BMP) ; vidéo (à 1080 : XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (à 720 : RV3, RV4); audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC)	
Documents pris en charge - par clé USB ou mémoire interne - par EZ Display pour Android - par EZ Display pour iOS	 PDF, documents Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 Adobe PDF 1.6 ou ultérieur, documents Office 2003, 2007 ou 2010 Adobe PDF 1.6 ou ultérieur, documents Office 2003, 2007 ou 2010, document iWork'09 ou ultérieur	
3D	Prise en charge des contenus 3D de Blu-ray, décodeur TV à câble, services satellites, etc. (via HDMI) à 144 Hz. Prend également en charge du contenu sur PC configuré en 1080p à 120 Hz. Lunettes 3D DLP Link requises.	
Bruit audible	32 dB en mode normal (30 dB en mode éco)	
Compensation de la projection	15%	12%
Correction de la distorsion trapézoïdale	+/- 40 ° à la verticale	
Type d'objectif	Mise au point manuel	
Objectif - Rapport de projection - Rapport de zoom	0,63 Fixe	0,52 Fixe
Taille de l'image	Jusqu'à 299 pouces (en diagonale)	
Nombre de couleurs	1,07 milliards	
Format	4/3 (natif), prise en charge 16/9, 16/10, Auto	16/10 (natif), prise en charge 4/3, 16/9, Auto
Sync. fréquence de balayage	Horizontal : 15 à 91 kHz / vertical : 24 à 120 Hz	
Compatibilité vidéo	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Audio	2 W mono	
Dimensions du produit - L x l x H	292 x 220 x 108 mm	
Poids du produit	3,2 kg	
Dimensions à l'expédition - L x l x H	330 x 330 x 150 mm	
Poids à l'expédition	3,7 kg	
Altitude maximale	3 048 m	
Température de fonctionnement	0 à 40° C	
Éléments de sécurité	Encoche de sécurité, barre de sécurité, code d'utilisateur	
Expédition avec - Accessoires	Cordon d'alimentation, câble VGA, instructions de sécurité, manuel d'utilisation, télécommande	
Garantie	2 ans (produit), 6 mois (lampe), 90 jours (accessoires)	
Langues du menu	24 langues (Anglais, français, allemand, italien, coréen, norvégien, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel, suédois, néerlandais, polonais, turc, danois, finlandais, arabe, vietnamien, indonésien, persan, tchèque, roumain, hongrois)	
Certifications	UL et c-UL (USA / Canada), FCC (USA / Canada), CE (Europe)	

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
** La durée de vie réelle de la lampe dépend de l'environnement ambiant et de l'usage du projecteur. Les conditions pouvant affecter la durée de vie de la lampe comprennent la température, l'altitude et la commutation rapide entre les modes marche et arrêt.
*** Le nombre d'heures en mode Eco Blanking est obtenu en combinant les modes normal et économique du projecteur tout en utilisant la fonction Eco Blanking.

Configuration requise système logiciel sans fil

EZ Wi-Fi (à télécharger depuis le projecteur)
Système d'exploitation : Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1 et Windows 8 (versions Starter non prises en charge); Mac OS X 10.7 et ultérieure
Processeur : Windows : Intel Core i 1,6 GHz double coeur ou supérieur (ATOM non pris en charge) ;
Mac : Intel Core i 1,4 GHz double coeur ou supérieur
(Power PC non pris en charge) Carte graphique : carte graphique Intel, nVIDIA ou ATI avec VRAM 64 Mo ou plus

EZ Display (à télécharger gratuitement depuis Google Play store)
Nécessite Android 4.0 ou ultérieure.

EZ Display (à télécharger gratuitement depuis iTunes)
Compatible avec l'iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (4e génération), iPod touch (5e génération), iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3ème génération), iPad Wi-Fi + 4G, iPad (4e génération), iPad Wi-Fi + Cellular (4e génération), iPad mini et iPad Wi-Fi + Cellular.
Nécessite iOS 5.1 ou une version ultérieure.
Cette App est optimisée pour l'iPhone 5.

Accessoires en option

Lampe de rechange (SP-LAMP-087)
Support plafond universel (PRJ-MNT-UNIV)
Adaptateur réseau sans fil (SP-WIFIUSB-2)
Lunettes 3D DLP Link de la marque XPAND (X103-EDUX3-R1)
Télécommande RF Presenter 2 (HW-PRESENTER-2)
Mallette de transport souple (CA-SOFTVAL-2)
Extensions de garantie (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Cables et adaptateurs

www.infocus.com
InFocus
10, avenue de la créativité
59650 Villeneuve d'Ascq | France
Phone +33 (0) 9 72 45 46 85
SIP/Video 8420@infocus.net
france@infocus.info
© Copyright 2015 InFocus Corporation.
Tous les droits sont réservés.

InFocus
Collaboration That Works

©2015 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. InFocus et InFocus Collaboration That Works sont ou des marques commerciales ou des marques déposées d'InFocus Corporation aux États-Unis et dans les autres pays. DLP, le logo DLP logo et le médaillon DLP sont des marques commerciales de Texas Instruments. Toutes les marques de commerce sont utilisées avec autorisation ou figurent dans un but d'identification uniquement et sont la propriété de leurs sociétés respectives. InFocus-IN124STa-IN126STa-Fiche technique-FR-JUL15